

V20 HYPER

NL_CTS_V20-Hyper_1910_r5.4

De V20 Hyper is een nieuwe, mobiele lichtmast uitgerust met 4 Hyper LED-schijnwerpers van 320 W. Dankzij de speciale beugels kan elke schijnwerper in de gewenste richting worden opgesteld. Deze speciale lampen zijn eveneens verkrijgbaar met anti-verblindingsopties.



HYPER LED-LAMPEN

LED-schijnwerpers op speciale beugels om ze in alle richtingen op te stellen.



GTL01 DIGITALE CONTROLLER

Een digitale controller die specifiek is ontworpen om alle functies van de lichtmast te beheren, voor ultieme controle.

V20 Hyper

| TECHNISCHE GEGEVENS | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Minimale afmetingen (mm) | L x B x H | 2200 x 1400 x 2440 | | |
| Maximale afmetingen (mm) | L x B x H | 2200 x 1850 x 8500 | | |
| Gewicht, droog (kg) | | 980 | | |
| Motormodellen beschikbaar* | | Kubota Z482 | Yanmar 2TNV70 | Perkins 402D-05G |
| Gemiddeld geluidsdrukkniveau | dB(A) @ 7m | 58 | 59 | 59 |
| Totale autonomie (u) | | 143 | 143 | 143 |
| Liftsysteem | M:Manueel / H:Hydraulisch | H | | |
| Mastrotatie (°) | | 340 | | |
| Bestand tegen windbelasting (km/u) | | 110 | | |
| Sterkte van de lampen (W) | | 4 x 320 | | |
| Type lampen | MH:MetaalHalide / LD:LED | LD (Hyper) | | |
| Totale lumen (Lm) | | 184000 | | |
| Verlicht oppervlak (m ²) | 180° / 360° | 4500 / 4200 | | |
| Alternator | kVA/V/Hz | 5/220/50 - 5/240/60 | | |
| Fiche -UIT | kVA/V/Hz | 2/220/50 - 2/240/60 | | |
| Stekker voor externe voeding | A/V/Hz | 16/220/50 - 16/240/60 | | |
| Inhoud brandstoftank (liter) | | 100 | | |
| Lekbak (110%) | √:Ja / ●:Nee | √ | | |

* Zie motormodellen pagina voor de motorspecificaties