

PRODUCTSPECIFICATIES



TA 22 / 30



TA 40



TA 80

TECHNISCHE SPECIFICATIES | MATEN EN GEWICHTEN

1 kW = 860 kcal/u 1 kW = 3.413 Btu/u 1 kW = 3,6 mJ/u 1 kg = 1,2 l/u

MODEL TA / TAS	22	30	40	40 TH	80	80 TH	TAS 40	TAS 80
Bestelnummer	40.223.000	40.230.000	40.404.100	40.404.600	40.804.100	40.804.600	Op aanvraag	Op aanvraag
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhoud (l)	40	40	80	80	160	160		
Inhoudsmeter			*	*	*	*		
Capaciteit (kW)	25	30	46	46	93	93	46	93
Verbruik max. (l/u)	2,5	2,7	4,5	4,5	9	9	4,5	9
Luchtverplaatsing (m³/u)	600	600	1.200	1.200	2.150	2.150	1.200	2.150
Aansluitspanning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Opgenomen vermogen (A)	1	1	2,1	2,1	3,6	3,6	2,1	3,6
Thermostaataansluiting	*	*	*	*	*	*	*	*
Tankverwarming				*		*		
Afm. gemonteerd L x B x H (mm)	1190 x 480 x 600	1190 x 480 x 600	1280 x 540 x 800	1280 x 540 x 800	1730 x 630 x 900	1730 x 630 x 900		
Afm. verpakt L x B x H (mm)	1100 x 500 x 600	1100 x 500 x 600	1080 x 540 x 810	1080 x 540 x 810	1290 x 607 x 940	1290 x 670 x 940		
Gewicht (kg)	31	31	40	40	69	69		
Gewicht verpakt (kg)	34	34	62	62	85	85		

ACCESSOIRES

MODEL TA / TAS	22	30	40	40 TH	80	80 TH	TAS 40	TAS 80	Bestelnummer
THERMOSTATEN									
RT1, ruimtethermostaat -10/+40 °C met 5 m kabel en stekker, IP 54, schakeldifferentie ± 2 graden. Gangbare uitvoering	*	*	*	*	*	*	*	*	40.228.405
RT2, idem als RT1, met 10 m kabel, IP 54	*	*	*	*	*	*	*	*	40.228.410
RT3, idem als RT1, met 20 m kabel, IP 54	*	*	*	*	*	*	*	*	40.228.420
IT1, insteekthermostaat 0/100 °C met 6 m kabel en stekker, schakeldifferentie ± 1,5%. Voor regeling van producttemperatuur	*	*	*	*	*	*	*	*	40.000.107
DA1, duo aansluiting voor thermostaat. Voor regeling van 2 kachels op 1 thermostaat	*	*	*	*	*	*	*	*	41.729.220
Verlengkabel 10 m voor thermostaat, met stekkers	*	*	*	*	*	*	*	*	40.202.140
GSM ruimttemperatuurbewaking, geen montage nodig. Is onafhankelijk van het type kachel en kan los in de te bewaken ruimte worden geplaatst	*	*	*	*	*	*	*	*	40.223.400
BRANDSTOFTOEVOER									
Ombouwset van 1-weg naar 2-wegsysteem voor aanzuigen uit tank tot maximale afstand van 50 m of hoogte van 3 m (afhankelijk van diameter aanzuigslang). Te monteren in brandstofpomp	*	*	*	*	*	*	*	*	41.402.114
Olieaanvoerunit DE 600. 60 liter per uur voor het onder druk verplaatsen van olie uit een tank naar meerdere kachels, tot max. 30 m hoog	*	*	*	*	*	*	*	*	41.530.005
Per kachel benodigd: aansluit- / reduceerset met magneetventiel	*	*	*	*	*	*	*	*	41.522.213
TRANSPORT EN OPSLAG									
Set luchtbandwielen voor kunststof tank	*	*			*	*			40.223.195
Set luchtbandwielen met asstukken				*	*	*	*		40.404.220



RT1, RT2, RT3



IT1



DA1



Storingsmelderset voor TA / TAS serie



Ombouwset



Olieaanvoerunit



Aansluit- / reduceerset



Set luchtbandwielen