



Aangedreven ...

Grondboor E-Serie

- *Compacte constructie*
- *Geringe bouw*
- *Hoog rendement*
- *Onderhoudsvrij gebruik*
- *Robuuste constructie*
- *Multifunctioneel inzetbaar*

KTL
& Poeder
coating

Wij ontwikkelen
& produceren in
Duitsland

ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG · An den Bahngleisen 28 · 48356 Nordwalde

Jeroen Withag (Account Manager BeNeLux) · Mobiel: +31 6 24 76 43 53, Tel.: +31 53 2305035 · Fax: +49 (0) 25 73/97 999 - 40
j.withag@adler-arbeitsmaschinen.nl

Memo

ADLER-Grondboor E-Serie

Uitstekend rendement! Het grondboorprogramma voor elk voertuig.

De ADLER-grondboorreeks is met performante Orbital motoren en bij de modellen EG 250 / EG 500 met planetaire vertraging uitgerust, die beschermd in een robuuste behuizing worden opgenomen. Het werkt via een enkelvoudig of dubbel werkende hydraulische bestuurskringloop.

De boortoestellen worden direct via de snelwisselaar of via vorken bij mini shovels- resp. kleinere wielladers opgenomen.

Bij minibaggers wordt via de snelwisselaar of via een pennenbevestiging opgenomen.

Het kruisscharnier aan de opname van de grondboor garandeert dat de boring altijd verticaal gebeurt, onafhankelijk hoe het dragervoertuig ten opzichte van de grond staat.

De boorvijzels zijn met wisselbare punten en messen uitgerust die geschikt zijn voor lichte tot middelzware bodems. De vijzels kunnen bovendien eenvoudig worden vervangen via een boutbevestiging.

In verbinding met onze Heavy-Duty vijzels en punten, kunt u ook in zwaardere grondsoorten efficiënt werken.

Accessoires:

- Drukbelegingsventiel

ADLER-Grondboor	E 50	E 100	E 165	EG 250	EG 500
Aandrijving	hydraulisch			hydr. met vertraging	
Boordiameter	mm tot 220	tot 300	tot 500	tot 750	tot 900
Benodigd hydraulisch vermogen en volume	160 bar / > 20 l/min		160 bar / > 30 l/min	200 bar / > 50 l/min**	200 bar / > 75 l/min**
Draaimoment	daNm 50	100	165	250	500
Drukbelegingsventiel	optional			standaard	
Gewicht*	kg 105	118	131	180	191

* Gewicht zonder snelwisselsysteem. Andere boorvijzels op aanvraag. **Bij kranen met een eigengewicht vanaf 10 t is een lekolie aansluiting noodzakelijk



Grondboor aan shovel EG 500



Grondboor aan mini-kraan



Grondboor aan (mini) shovel

Standaard dubbel scharnierpunt



Boorvijzels in verschillende kwaliteiten. Standaard en Heavy-Duty uitvoering