

# Gewoon starten ...

## Veegmachine K 600

- Borsteldiameter 600 mm
- Vegen zonder demontage opvangbak
- Universeel opnamesysteem
- Eenvoudige borstelhoogte verstelling
- Hydraulische opvangbak
- 2 Zware zwenkwielen Ø 250 mm
- Standaard naloopbeveiliging

**KTL**  
& Poeder  
coating

Wij ontwikkelen  
& produceren in  
Duitsland



**Universeel opnamesysteem**

# Memo

## ADLER-Veegmachine K 600

### De perfecte oplossing voor weinig geld ...

Het modulaire systeem zorgt er bovendien voor dat u uw ADLER K 600 steeds met de meest uiteenlopende opties nadien kunt uitrusten.

#### Accessoires:

- Hydraulische schuinverstelling
- Vuilopvangbak met een zeer grote inhoud, slijtagevast rubberen geleidingsstrip en standaard hydraulische lediging en derde steunwiel geïntegreerd.
- Hefinrichting met DIN plaat 76060 grote 3 of 5 voorzien van hydr. hefcilinder en niveauregeling voor optimale bodemaanpassing
- Afgeschermd binneliggende hydrauliekmotor
- Watersproei-installatie 120/240 l voor minder stofvorming tijdens het vegen
- Zijborstel 600 mm om dicht aan de rand te vegen, ideaal voor het vegen van straatgoten
- Zware zwenkwielen 250 x 80 mm
- Modderschaaf
- Volumestroomregelventiel 3/4" voor voertuigen met meer dan 75 l/min tot 120 l/min
- Volumestroomregelventiel 1" voor voertuigen met meer dan 120 l/min
- Breedtelampen LED 12/24 V
- Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 600		135	150	180	210	240	270
Werkbreedte recht/schuin	cm	135/127	150/141	180/169	210/197	240/226	270/254
Totale breedte	cm	166	181	210	240	269	299
Borsteldiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Benodigd hydraulische vermogen		160 bar / > 25 l/min			160 bar / > 40 l/min		
Gewicht zonder/met opvangbak	kg	290/378	320/413	345/448	370/472	395/517	420/550
Inhoud vuilopvangbak	Liter	191	212	255	297	340	382
Capaciteit	m <sup>2</sup> /h	10.800	12.000	14.400	16.800	19.200	21.600



K 600 aan telescooplader



Verzwaarde zwenkwielen

Geschikt voor zowel front als achter aanbouw



Traploze borstelinstelling



Vegen onder de bak door. Opvangbak hydraulisch kiepend met 3e steunwiel



Modderschaaf K 600 zonder opvangbak



Minishovel met 3D niveauregeling



Shovel of verreiker opname met 3D niveauregeling en rollengeleiding