



... op de grootte komt het aan!

Veegmachine K 950

- **Enorme capaciteit door een combinatie van 950 mm borstediameter en een werkbreedte tot 390 cm**
- **Twee binnenliggende hydraulische motoren met hoge druk afdichtingen**
- **Grote zwenkwielen
Ø 460 x 125 mm (volrubber)**
- **Korte aanbouw door intelligente opnamesysteem met 3D niveauregeling en geïntegreerde hydraulische schuinverstelling**
- **Pendelende borstelophanging:
Top resultaat, lange levensduur van de borstel**



Standaard met SmartBox



Memo

ADLER-Veegmachine K 950

De ADLER voor enorme capaciteit!

De K 950 van ADLER is één van de grootste veegmachine van Europa. Met een borsteldiameter van bijna één meter, worden toerentallen bereikt, die zelf onder de zwaarste omstandigheden- bijvoorbeeld in een steenbrekerij -voor een schoon resultaat in uw bedrijf zorgen. Dankzij de 46 cm grote zware zwenkwielen kan de ADLER K 950 ook moeilijke terreinen aan. Enthousiast zult u zijn over de bijzondere aangename bediening van alle hydraulische en elektrische functies vanuit de cabine. U kunt bijvoorbeeld de standaard hydraulische schuinverstelling gebruiken of eenvoudig de zijborstel laten zakken en in werking zetten.

Accessoires:

- Vuilopvangbak met groot volume met twee integreerde zwenkwielen (Ø 460 x 125 mm) inclusief slijtvaste rubberstrip en onder de opvangbak doorvegen. (elektrisch inschakelbaar)
- 600-liter watersproei-installatie met twee waterpompen (12/24Volt)
- Hydraulisch klappbare en inschakelbare zijborstel Ø 900 mm (naar keuze rechts of links)
- Speciaal voor de grotere werkbreedte ontwikkelde spatscherm (verstelbaar)
- Derde steunwiel - ideaal zonder opvangbak
- Breedtelampen LED (12/24 Volt) en/of vlaggen
- Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 950		300	330	360	390
Werkbreedte recht/schuin	cm	300/275	330/304	360/334	390/363
Totale breedte	cm	327	357	386	416
Borsteldiameter	mm	950	950	950	950
Benodigd hydraulisch vermogen en volume		160 bar / >65 l/min			
Gewicht zonder/met opvangbak	kg	2010/2660	2055/2725	2100/2790	2150/2860
Inhoud vuilopvangbak	Liter	1.100	1.210	1.320	1.425
Capaciteit	m ² /h	24.000	26.400	28.800	31.000
Passend voor werktuigdragers met inzetgewicht	t	vanaf 12		vanaf 15	



Een watersproei-installatie, dan de juiste: de zijborstel wordt altijd met een sproeidop uitgevoerd!



Alles standaard: Hydraulische schuinverstelling, 3D niveauregeling, peilstokken en de innovatieve ADLER aanbouwconsole.



Vegen onder de opvangbak geactiveerd door de afstandbediening!



Hydraulisch klappbare en inschakelbare zijborstel (Ø 900 mm).



De extreme diepe opvangbak verhoogt het vuilopvangvolume. Standaard met hydraulische lediging.



Vier grote zwenkwielen (460 x 125 mm) zorgen voor meer stabiliteit tijdens het vegen.